

## DEBAZYM LP NEW

**Hafif, yumuşak ve ipeksi deri ve kürk imalatı için özel yağ giderici enzim karışımı. pH 3,0 ve pH 9,0 arasında her pH'da kullanılabilir. Ürünün kullanıldığı derilerin boyamaları daha düzgün olur. Kullanımı ile solvent kullanımından kaçınmak mümkün olduğu gibi yıkayıcı sabun tüketimi de azalır.**

### Özellikleri

- Görünüm** : Açık kahve renkli toz karışım  
**Etkinlik sahası** : pH 3,0 - 9,0  
**pH (1:10)** : Yaklaşık 6,5  
**Çözünürlük** : Su ile her oranda karışır, suya ilave edilmelidir  
**Raf ömrü** : Kuru ve kapalı ortamda en az 1 sene

DEBAZYM LP New ürünün doğası gereği hafif, yumuşak ve ipeksi deri üretiminde çok geniş bir kullanım sahasına sahiptir. Olağanüstü yağ giderme etkinliği ile boyamalarda renk veriminin artmasını sağlar.

DEBAZYM LP New ıslatma banyolarına verildiğinde ıslatmanın etkinliği belirgin bir şekilde artar, müteakip işlemlerin verimi çok iyileşir. Derilerin daha parlak ve daha temiz olduğu gözlenir.

Sugeçirmez ya da yıkanabilir deri imalatında sabunların işlevini yerine getirir ve su geçirmezlilik değerlerini etkilemez.

Araba döşemeliği imalatında fogging değerlerini iyileştirir.

DEBAZYM LP New kromlu derilerde geri ıslatmalarda kullanımı ile karışık kromlu derilerin standardizasyonu sağlamanın yanında tıraş sonrası ortaya çıkan yağlı tutumu ortadan kaldırdığı gözlenir. Dolgu, boya ve yağlar deri tarafından çok daha düzgün alınır. Çekme kopma değerlerinde iyileşme sağlanır.

Kürk ve kürk-süet üretiminde DEBAZYM LP New tutumu, görünümü, yumuşaklığı ve çekme kopma mukavemetini iyileştirir. Tüyün keçeleşme eğiliminin azaldığı görülür. Daha iyi boya alımı ve yıkama haslığı değerlerine ulaşılır. Parlak tüylü, hafif ve ipeksi kürkler elde edilir.

### Kullanım reçeteleri

Ürünün kullanım sahası çok çeşitlilik gösterdiğinden ve uygulama sahası araştırmaları sürmekte olduğundan kullanım öncesi teknik bilgi için lütfen bizi arayın.

### Özel hususlar

Islatma banyolarında Debazym DK-03 veya Debazym Profur ile bir arada kullanımı özel bir sinerji yaratmaktadır.

İlave bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

### Ambalaj bilgileri

25 kg kraft torbalarda.

Burada vermiş olduğumuz bilgiler tavsiye niteliğinde olup şu andaki bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Dolayısı ile bu bilgiler ürünlerimizin kullanılmasında ve uygulamasında olası etkenlerin fazlalığı nedeniyle kullanıcıyı işletmeye özgü test ve deneylerden muaf tutmamaktadır. Verdiğimiz bilgilerden belirli özelliklerin veya somut bir kullanım amacı için uygunluğun yasal bağlayıcı nitelikte bir garanti olduğu anlamı çıkarılmamalıdır.

**DEBAĞ KİMYA – KASIM H. UTKU HALEFİ M. EROL UTKU**

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Burçak Sok. No.2 VIII Özel Parsel Tuzla 34956 İstanbul / TÜRKİYE

Tel : +90 216 394 16 95 / 96 • Fax : +90 216 394 16 97 • e-mail: info@debagkimya.com

[www.debagkimya.com](http://www.debagkimya.com)

