

## DEFETCAL DK-29

**Alifatik dikarboksilik asitler ile kireç giderici ve tamponlayıcı organik ve inorganik tuzlar içeren kompleks oluşturucu, yüksek kaliteli standart kireç giderme malzemesi.**

### Özellikleri

Görünüm	: İnce beyaz toz
pH (1:10)	: 2,0 - 3,0
Aktif madde	: > 96
Raf ömrü	: Kuru ve kapalı ortamda yaklaşık 2 sene

Defetcal DK-29 farklı uygulama sahalarna da sahip özel bir üründür. Kireç giderici olarak kireç giderme süresini hızlandırıcı ve cilt dayanımını artırıcı etkileriyle göze çarparken pikle asidi olarak kullanıldığında krom alımını iyileştirir.

Defetcal DK-29 kireç giderme banyosunda hızlı ve tüm kesitte düzgün bir kireç giderme yaparken bir yandan da kireç çökmelerini ve lekelerini ortadan kaldırır, kimyasal olarak dokuya bağlanmış kireci cilde zarar vermeden uzaklaştırır.

Salamura banyosuna ilavesi ile belirgin bir dolgunluk ve tok bir tutum elde edilir. Krom fiksasyonunu iyileştirici etkisi ile tıraş sonrası ve retenaj banyolarındaki müteakip yıkamalar sonucu daha az krom kaybı olur. Ürünün bu özelliğinden yararlanılarak farklı menşei kromlu deri ve yarmaların boyamasında gözlenen renk farklılıklarını ortadan kaldıran bir standardizasyon süreci geliştirilmiştir.

### Kullanım reçeteleri

Defetcal DK-29 kireçlikte yarılmış ya da yarılmamış tüm derilerde diğer kireç giderici malzemelerle birlikte ya da tek başına kullanılabılır. Genellikle toz olarak dolaba verilir ancak çözülerek de verilebilir. İşlem süresi deri tipine ve tola kalınlığına bağlıdır. Tavsiyemiz eğer amonyum sülfat ile birlikte kullanılacaksa daha temiz bir cilt eldesi için önce Defetcal DK-29'un dolaba verilmesi yönündedir.

Koyun derilerinde	% 1,0 - 2,0
Sığır derilerinde	% 1,0 - 2,5
Keçi derilerinde	% 0,8 - 1,6

### Farklı yerlerde ya da zamanlarda tabaklanmış kromlu deri ve yarmaların standardizasyonu:

Yıkama	% 200 40°C	Su	
+	% 1,0	<b>Defetcal DK-29</b>	
+	% 0,2	Formik asit →	60' Çevir ve süz
Yıkama	% 200 40°C	Su	10' Çevir ve süz
2. Krom	% 200 40°C Su		
	% 1,0	<b>Emdirenal DK-11</b>	10'
+	% 4,0	Tankrom AB (Kromsan)	40'
+	% 0,5	Sodyum Formiyat	30' + gece otomatikte
	pH 3,8 - 4,0	Süz	

### Özel hususlar

40°C'den yüksek sıcaklıklarda kireç giderme yapılmamalıdır.

İlave bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

### Ambalaj bilgileri

25 kg kraft torbalarda.

Burada vermiş olduğumuz bilgiler tavsiye niteliğinde olup şu andaki bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Dolayısı ile bu bilgiler ürünlerimizin kullanılmasında ve uygulamasında olası etkenlerin fazlalığı nedeniyle kullanıcıyı işletmeye özgü test ve deneylerden muaf tutmamaktadır. Verdiğimiz bilgilerden belirli özelliklerin veya somut bir kullanım amacı için uygunluğun yasal bağlayıcı nitelikte bir garanti olduğu anlamı çıkarılmamalıdır.

**DEBAĞ KİMYA – KASIM H. UTKU HALEFİ M. EROL UTKU**

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Burçak Sok. No.2 VIII Özel Parsel Tuzla 34956 İstanbul / TÜRKİYE

Tel : +90 216 394 16 95 / 96 • Fax : +90 216 394 16 97 • e-mail: info@debagkimya.com

[www.debagkimya.com](http://www.debagkimya.com)

