

DEBASOFT FLT

Sugeçirmezlik değerlerini artırmak için PFOA içermeyen fluorokarbon bazlı özel ürün.

Özellikleri

- İçeriği** : Fluorokarbon (PFOA içermez)
Görünüm : Sütümsü beyaz sıvı
Şarj : Zayıf katyonik
Çözünürlük : Suda çözünmez
Stabilite : Elektrolitlere dayanıklı değildir, pikle ve krom banyolarında kullanımı uygun değildir
Raf ömrü : Kuru ve kapalı ortamda en az 1 sene

Debasoft FLT su mukavemeti ve sugeçirmezlik istenen deri üretimlerinde tek başına ya da diğer sugeçirmez yağlarla birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Debasoft FLT tüm deri yüzeyinde su itici özellik kazandırır, tuşe ve tutumu değiştirmez.

Debasoft FLT nubuk ve süetlerde renk derinliği kazandırır.

Kullanım reçeteleri

Finisajda:

Pistole ile istenen efekt elde edilecek şekilde uygulanır.

Özel hususlar

Oda sıcaklığında depolanması tavsiye edilir.

İlave bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

Ambalaj bilgileri

120 kg polipropilen fiçilerde.