



DEBASOFT PLO

Yumuşaklık, parlaklık ve tuşenin ön planda olduğu tüm deri tiplerinin üretiminde ana yağ olarak kullanılmak üzere geliştirilmiş, su bazlı, deri yağlama maddesi.

Özellikleri

- İçeriği** : Çeşitli esterlerin sulu karışımı
Görünüm : Koyu kahve sıvı
pH (1:10) : Yaklaşık 6,5
Şarj : Anyonik
Çözünürlük : Sicak (60°C) suda çözünür
Stabilite : Normal koşullar altında elektrolitlere dayanıklı olup krom banyolarında kullanılabilir
Raf ömrü : Kuru ve kapalı ortamda en az 1 sene

Debasoft PLO yumuşaklığının ön planda tutulduğu parlaklık ve tuşe de arzu edilen deri üretimlerinde tek başına ya da diğer anyonik yağlarla birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Tüm deri kesitinde homojen bir yağlama sağlanırken yumuşaklığının yanında cilde ve süete de güzel bir tuşe ve parlaklık kazandırır, dolgunluğu iyileştirir.

Cilt elastikyetine ve çekme kopma mukavemetine belirgin katkısı sebebi ile kuru tıraş ya da zımpara yapılacak yumuşak ve dolgun cıltli deri imalatlarında ana yağlama maddesi olarak da Debasoft kullanımı tavsiye edilir.

Debasoft PLO ile yağlanan derilerin kuru dolap sonrası çok düzgün tanelenme verdiği gözlenir.

Özel hususlar

Oda sıcaklığında depolanması tavsiye edilir.
İlave bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

Ambalaj bilgileri

145 kg polipropilen fiçılarda.

The information given in this technical leaflet is offered in good faith and is based upon our knowledge and experience of the products used. The suitability of the products mentioned to obtain specific properties or effects are given without obligation or guarantee and should be fully tested by the end user and adapted to suit prevailing works conditions or other products which may be employed.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Burçak Sokak No.: 2 VIII. Özel Parsel 34956 Tuzla - İstanbul / TÜRKİYE
Phone: +90 216 394 00 70 • Fax: +90 216 394 16 97 • info@debagkimya.com • www.debagkimya.com

Certified to:
ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
OHSAS 18001: 2007

