

DEBASOFT WRT

Sugeçirmezlik değerlerini artırmak ve ipeksi bir tuşe kazandırmak için silikon esaslı özel ürün.

Özellikleri

- İçeriği** : Siloksan
Görünüm : Renksiz sıvı
Şarj : Anyonik
Çözünürlük : Suda çözünmez
Stabilite : Elektrolitlere dayanıklı değildir, pikle ve krom banyolarında kullanımı uygun değildir
Raf ömrü : Kuru ve kapalı ortamda en az 1 sene

Debasoft WRT su mukavemeti ve sugeçirmezlik istenen deri üretimlerinde tek başına ya da diğer sugeçirmez yağlarla birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Tüm deri kesitinde homojen bir su mukavemetinin yanında cilde ve süete de güzel bir tuşe ve tutum kazandırır.

Debasoft WRT kuru dolaplanmak üzere üretilen derilerin yağlamasına katıldığında düzgün tane eldesine de yardımcı olur.

Kullanım reçeteleri

Yağlama banyolarında:

Kullanılan sugeçirmez yağların %10 - 20'si kadar ilave edilmesi tavsiye edilir.

Finisajda:

IPA ile birlikte kullanılır.

(Örnek : 300 IPA 700 WRT, 3 ile 10 gr/ayak)

Özel hususlar

Oda sıcaklığında depolanması tavsiye edilir.

Lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

Ambalaj bilgileri

200 kg polipropilen fiçilerde.