

RESINGAN DK-66

Çok geniş kullanım sahasına sahip sentetik tanenler ve doldurucu maddeler içeren, anyonik karakterde, reçineli retenaj malzemesi. Bilhassa gevşek ve boşluklu yapıdaki deriler için tavsiye edilir.

Özellikleri

Görünüm	: İnce açık kahve toz
pH (1:10)	: 3,5 - 4,5
Aktif madde	: % 95 - 98
Çözünürlük	: Tam değil
Raf ömrü	: Kuru ve kapalı ortamda en az 1 sene

Resingan DK-66 her türlü deri imalatında retenajda ve bitkisel tabaklamada kullanılmak üzere geliştirilmiş bir üründür. Sırçaya yüklenmeden derilerin boş ve gevşek olduğu kısımlara dolgunluk verir. İnce taneli, sıkı ciltli dolgun tutumlu deriler elde edilir. Boyarmaddelerin düzgün dağılımını sağlarken hafif renk açar. Pastel renkler için özellikle tavsiye edilir. Finisaj öncesi deriler orta karar bir ışık haslığı sergiler.

Retenajında ResinganDK-66 kullanılan derilerin; baskı dayanımının ve zımpara haslıklarının oldukça iyileşmiş olduğu görülür. Süet ve nubuk havını iyileştirir.

Resingan DK-66 anyonik retenaj malzemeleri, asit boyarmaddeler ve diğer anyonik malzemelerle mükemmel uyum gösterir. Hafif tamponlayıcı etkisi ile retenaj banyosunda mevcut malzemelerin farklı asit değerlerini dengeler, kesite alınmalarını hızlandırır. Diğer reçineli retenaj malzemelerinin aksine yüksek doldurucu güce sahip bitkisel ve sentetik dolguların cilde çökmelerini önleyerek cilt büzüşmelerini ve cilt çatlamalarını önler. İnce ve düzgün taneli iyi dolgunlukta deriler elde edilir.

Resingan DK-66 ayrıca finisajda kullanılan cilt dolgularının deri tarafından daha iyi alınmasını sağlayarak finisaj kalitesini artırır. Her tür anilin deri imalinde kullanımını tavsiye ederiz.

Kullanım reçeteleri

Softi ayakkabılık derilerde % 2,0 - 3,0
Giysilik koyun derilerinde % 1,0 - 2,0

Özel hususlar

Her pH ortamında kullanılabilir olmakla birlikte Resingan DK-66 nötralizasyonu yapılmış derilere daha yüksek afinite gösterir.

Banyo sıcaklığı için optimum değer 35 - 40 °C arasındadır.

Resingan DK-66 suda bulanık hafif asit karakterde bir dispersiyon oluşturur.

İlave bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

Ambalaj bilgileri

25 kg kraft torbalarda.