

DEBASOFT SRW

Elektrolitlere dayanıklı, az köpüren, ışık haslığı yüksek, biyolojik olarak bozunur, çok etkin yıkama, ıslatma, geri ıslatma ve yağ giderme maddesi.

Özellikleri

- Görünüm** : Sarımsı akışkan sıvı
pH (1:10) : 7,0 – 9,0
Şarj : Noniyonik
Çözünürlük : Soğuk ve ılık su ile sorunsuz
Stabilite : Normal koşullar altında her türlü elektrolitlere dayanıklı olup pikle ve krom banyolarında kullanılabilir.
Raf ömrü : Kuru ve kapalı ortamda yaklaşık 1 sene

Debasoft SRW APEO içermeyen her tür deri ve kürk imalatında çok maksatlı mükemmel bir yardımcı olarak ıslatma ve yağ giderme banyolarından, geri ıslatma ve yağlama banyolarına kadar farklı aşamalarda ve farklı amaçlarla kullanılabilen oldukça etkili ve verimli bir yardımcı malzemedir.

Debasoft SRW yumuşak ve yırtılma haslığı yüksek deri imalatında vazgeçilemeyecek bir yardımcıdır.

Debasoft SRW ıslatma banyolarına ilave edildiğinde tabii yağı çözücü ve dağıtıcı etkisi ile ıslatma ve yıkama süreçlerini iyileştirerek hızlandırır. Yine yağ giderme ve yıkama banyolarına ilave edildiğinde de yağ giderme sürecini iyileştirmenin yanı sıra daha temiz bir tola elde edilmesini sağlar.

Krom tabaklama banyolarında kullanıldığı takdirde kromlu derilerin geri ıslatmasında belirgin bir iyileşme sağlanır.

Kromlu ve kromsuz tabaklanmış tüm deri tiplerinin geri ıslatma banyolarında Debasoft SRW kullanımı ile tüm kesitte eşit bir su alımı sağlanır, tıraş artıkları ve benzeri kirler kolayca derilerden uzaklaştırılır.

Debasoft SRW yağlayıcı maddelere ya da yağlama kombinasyonlarına ilave edildiğinde; yağlama emülsiyonunun stabilitesini artırarak nötr tuzlara, minerallere, asit ve alkalilere dayanıklı hale getirir. Yağlama maddelerinin verimini artırır; yumuşaklık artar, yırtılma haslığı iyileşir ve çekme kopma mukavemeti artar.

Özel hususlar

Oda sıcaklığında depolanması tavsiye edilir.
İlave bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

Ambalaj bilgileri

120 kg polipropilen fiçilerde.