

DEFETCAL DK-29 NEW

Alifatik dikarboksilik asitler ile kireç giderici ve tamponlayıcı organik ve inorganik tuzlar içeren kompleks oluşturucu, yüksek kaliteli standart kireç giderme malzemesi.

Özellikleri

Görünüm	: İnce beyaz toz
pH (1:10)	: 2,0 - 3,6
Aktif madde	: > 96
Raf ömrü	: Kuru ve kapalı ortamda yaklaşık 2 sene

Defetcal DK-29 New farklı uygulama sahalarına da sahip özel bir üründür. Kireç giderici olarak kireç giderme süresini hızlandırıcı ve cilt dayanımını artırıcı etkileriyle göze çarparken pikle asidi olarak kullanıldığında krom alımını iyileştirir.

Defetcal DK-29 New kireç giderme banyosunda hızlı ve tüm kesitte düzgün bir kireç giderme yaparken bir yandan da kireç çökmelerini ve lekelerini ortadan kaldırır, kimyasal olarak dokuya bağlanmış kireci cilde zarar vermeden uzaklaştırır.

Salamura banyosuna ilavesi ile belirgin bir dolgunluk ve tok bir tutum elde edilir. Krom fiksasyonunu iyileştirici etkisi ile tıraş sonrası ve retenaj banyolarındaki müteakip yıkamalar sonucu daha az krom kaybı olur. Ürünün bu özelliğinden yararlanılarak farklı menşei kromlu deri ve yarmaların boyamasında gözlenen renk farklılıklarını ortadan kaldıran bir standardizasyon süreci geliştirilmiştir.

Kullanım reçeteleri

Defetcal DK-29 New kireçlikte yarılmış ya da yarılmamış tüm derilerde diğer kireç giderici malzemelerle birlikte ya da tek başına kullanılabilir. Genellikle toz olarak dolaba verilir ancak çözülerek de verilebilir. İşlem süresi deri tipine ve tola kalınlığına bağlıdır. Tavsiyemiz eğer amonyum sülfat ile birlikte kullanılacaksa daha temiz bir cilt eldesi için önce Defetcal DK-29 New'un dolaba verilmesi yönündedir.

Koyun derilerinde	% 1,0 - 2,0
Sığır derilerinde	% 1,0 - 2,5
Keçi derilerinde	% 0,8 - 1,6

Farklı yerlerde ya da zamanlarda tabaklanmış kromlu deri ve yarmaların standardizasyonu:

Yıkama	% 200 40°C	Su	
	+ % 1,0	Defetcal DK-29 New	
	+ % 0,2	Formik asit	60' Çevir ve süz
Yıkama	% 200 40°C	Su	10' Çevir ve süz
2. Krom	% 200 40°C Su		
	% 1,0	Emdirenal DK-11	10'
	+ % 4,0	Tankrom AB (Kromsan)	40'
	+ % 0,5	Sodyum Formiyat	30' + gece otomatikte
	pH 3,8 - 4,0 Süz		

Özel hususlar

40°C'den yüksek sıcaklıklarda kireç giderme yapılmamalıdır.
İlave bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

Ambalaj bilgileri

25 kg kraft torbalarda.