

## DEBASOFT BA

***Elektrolitlere dayanıklı, ıslatıcı ve geri ıslatıcı gücü yüksek yumuşatma ve yıkama maddesi.***

### **Özellikleri**

- İçeriği** : Yağ alkollerinin sulu karışımı  
**Görünüm** : Renksiz akışkan sıvı  
**pH (1:10)** : Yaklaşık 7,0  
**Şarj** : Anyonik  
**Çözünürlük** : Soğuk ve ılık su ile sorunsuz  
**Stabilite** : Normal koşullar altında her türlü elektrolitlere dayanıklı olup pikle ve krom banyolarında kullanılabilir.  
**Raf ömrü** : Kuru ve kapalı ortamda yaklaşık 2 sene

Debasoft BA içerdiği yağ alkollerinin yapısal özellikleri sayesinde her tür deri ve kürk imalatında çok maksatlı bir yardımcı olarak ıslatma ve yağ giderme banyolarından, geri ıslatma ve yağlama banyolarına kadar farklı aşamalarda ve farklı amaçlarla kullanılabilen oldukça etkili ve verimli bir yardımcı malzemedir. Debasoft BA yumuşak ve yırtılma haslığı yüksek deri imalatında vazgeçilemeyecek bir yardımcıdır.

Debasoft BA ıslatma banyolarına ilave edildiğinde tabii yağı çözücü ve dağıtıcı etkisi ile ıslatma ve yıkama süreçlerini iyileştirerek hızlandırır. Yine yağ giderme ve yıkama banyolarına ilave edildiğinde de yağ giderme sürecini iyileştirmenin yanı sıra daha temiz bir tola elde edilmesini sağlar.

Kromlu ve kromsuz tabaklanmış tüm deri tiplerinin geri ıslatma banyolarında Debasoft BA kullanımı ile tüm kesitte eşit bir su alımı sağlanır, tıraş artıkları ve benzeri kirler kolayca derilerden uzaklaştırılır.

Debasoft BA yağlayıcı maddelere ya da yağlama kombinasyonlarına ilave edildiğinde; yağlama emülsiyonunun stabilitesini artırarak nötr tuzlara, minerallere, asit ve alkalilere dayanıklı hale getirir. Yağlama maddelerinin verimini artırır; yumuşaklık artar, yırtılma haslığı iyileşir ve çekme kopma mukavemeti artar.

### **Özel hususlar**

Oda sıcaklığında depolanması tavsiye edilir.  
İlave bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

### **Ambalaj bilgileri**

200 kg polipropilen fiçilerde.