

## DEBASOFT A5

***İslatma ve kireçlik işlemlerini etkin bir şekilde hızlandırmak için geliştirilmiş yüksek temizleme kapasitesine sahip polimer esaslı dispergator.***

### Özellikleri

Görünüm	:	Sarımsı sıvı
Aktif madde	:	Yaklaşık 40 %
Stabilite	:	Geniş bir pH aralığında ve sert sularda mükemmel
Çözünürlük	:	Çok iyi ve anında
Raf ömrü	:	Kuru ve kapalı ortamda yaklaşık 2 sene

Debasoft A5 hava kurusu ya da tuzlu kuru derilerden taze derilere kadar her tür derinin ıslatma, yumuşatma ve kireçlik işlemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş yüksek kir giderme gücüne sahip mükemmel ve çok etkili bir üründür.

Suyun sertliğine sebep olan tuzları bağlayarak düşük sıcaklıklarda dahi derilerden kirlerin çok daha hızlı ve etkin bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlar. Bilhassa uzun süre beklemiş ham derilerde Debasoft A5 kullanımı tavsiye edilir.

Yüksek disperse edici gücü sayesinde kireçlik işlemlerinde kullanılan kimyasalların etkinliğini ve düzgün penetrasyonunu sağlayarak cilt elastikiyetinin korunmasını ve derilerin çekme kopma mukavemetini iyileştirir.

Kürk üretiminde tüylerin temizliği ve parlaklığına çok olumlu katkı sağlar.

Kıl korumalı kireçlik sistemlerinde deri kalitesinde sağladığı fayda yanı sıra kılların ticari değerini de artırır.

Kireç giderme öncesi yıkama banyolarına Debasoft A5 ilavesi ile yüksek kompleks oluşturma gücünden yararlanılarak kireç lekeleri temizlenir, daha temiz, daha dayanıklı bir cilt yapısı elde edilir.

Debasoft A5 enzimlerle mükemmel uyumlu bir üründür. Enzim içeren ürünlerle birlikte kullanımı bilhassa tavsiye edilir.

### Kullanım reçeteleri

Her tür ham derilerin ıslatılma ve yumuşatılmasında: % 0,2 – 1,0

Her tür ham derilerin kireçliğinde: % 0,5 – 1,0

kireç çökmelerini ve kireç lekelerini önlemek maksadıyla: toplam kireç miktarının %10'u kadar

### Özel hususlar

Nakliye ve depolama sırasında donmaktan korunmalıdır. Donma ile ürünün özellikleri olumsuz bir değişikliğe uğramaz. Oda sıcaklığında yavaş yavaş çözülmesi beklenmeli ardından bulanıklık geçinceye kadar karıştırılmalıdır. İlave bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

### Ambalaj bilgileri

250 kg polipropilen fiçlarda veya 1000 kg IBC'de.