

DEBASOFT CCA

Elektrolitlere dayanıklı, katyonik şarjlı, yağ giderici sabun.

Özellikleri

İçeriği	: Alkil poliglikol eterlerin sulu karışımı
Görünüm	: Berrak sarı renkli sıvı
pH	: Yaklaşık 8,0
Şarj	: Katyonik
Stabilite	: Sert sulara, asitlere, tuzlara, minerallere ve alkalilere çok dayanıklıdır
Çözünürlük	: 60 °C dereceye kadar suda rahat çözünür, dolaba çözülmeden verilebilir
Raf ömrü	: Kuru ve kapalı ortamda yaklaşık 2 sene

Debasoft CCA her tür deri ve kürk üretiminde ıslatma, kireçlik, kireç giderme, sama, yağ giderme, salamura ve geri ıslatma işleminde kullanılmak üzere geliştirilmiş, yüksek kir ve yağ giderme gücüne sahip mükemmel ve çok stabil bir yağ giderici sabundur.

Islatma ve kireçlik banyolarında kullanıldığında Debasoft CCA içerdiği noniyonik ve katyonik türevli sabunlar sayesinde deri ve kürklerde mevcut tabii yağı etkin bir şekilde emülsiyeye ederek deri ve kürklerin su alımını belirgin bir şekilde iyileştirir.

Kireç giderme ve sama banyolarında Debasoft CCA kullanımı ile neredeyse solventli yağ gidermeye eşdeğer bir yağ giderme etkinliği sağlar.

Kromlu derilerin geri ıslatmasında Debasoft CCA kullanımı ile yağ giderme etkinliği düşük proseslerde dahi bakiye yağ çok etkin bir şekilde emülsiyeye edilerek dağıtılır. Tabii yağ kaynaklı boyama sorunları ortadan kalkar.

Kullanım reçeteleri

Islatma banyolarında: % 0,5

Kireçlik banyolarında: % 1,0

Sama ya da kireç giderme banyolarında yağ giderme maksatlı: % 0,6 - 6,0

Pikle derilerde yağ giderme maksatlı: % 0,7 - 7,0

Kromlu derilerin geri ıslatmasında: % 0,5 - 3,0

Özel hususlar

Nakliye ve depolama sırasında donmaktan korunmalıdır. Donma ile ürünün özellikleri olumsuz bir değişikliğe uğramaz. Oda sıcaklığında yavaş yavaş çözülmesi beklenmeli ardından bulanıklık geçinceye kadar karıştırılmalıdır.

İlave bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

Ambalaj bilgileri

120 kg polipropilen fiçilerde