

DEBASOFT CGS

Her tür deri ve kürk üretiminde pikle, krom ve son yağlama banyolarında kullanım maksadı ile geliştirilmiş ışık haslığı yüksek, yumuşaklık ve tuşe de kazandıran, su bazlı, hafif katyonik şarjlı, yumuşatıcı madde.

Özellikleri

- İçeriği** : Çeşitli yağ asiti kondansasyonu ürünlerinin sulu karışımı
Görünüm : Sütümsü beyaz sıvı
pH (1:10) : Yaklaşık 4,7 - 5,7
Şarj : Hafif katyonik
Çözünürlük : Çok iyi ve anında
Stabilite : Normal koşullar altında elektrolitlere dayanıklı olup pikle ve krom banyolarında kullanılabilir.
Raf ömrü : Kuru ve kapalı ortamda en az 1 sene

Debasoft CGS yumuşaklığın ve tutumun ön planda tutulduğu deri üretimlerinde krom tabaklama banyolarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Kromun tüm deri kesitinde homojen bir şekilde dağılımını sağlar, hoş ve ipeksi bir tutum kazandırır.

Debasoft CGS pikle, krom ve nötralizasyon banyolarına dayanıklı bir yağlama maddesidir. Anyonik ve noniyonik yağlama maddeleri ile birlikte de kullanılabilir. Kayganlaştırıcı etkisi ile düşük banyo oranları ile çalışmayı mümkün kılar.

Debasoft CGS çok yüksek antistatik etki gösterir.

Kısa hav ve düzgün boyama gerektiren süetlik derilerde Debasoft CGS tercihi genel özelliklerin iyileşmesinin yanı sıra renklerin derinliğini, canlılığını ve parlaklığını da artırır. Zımpara dayanımı iyileşir.

Son yağ olarak kullanıldığında Debasoft CGS anyonik yağlama maddelerini sabitler, hafif ve hoş bir tutum kazandırır, cilt esnekliğini artırır.

Kullanım reçeteleri

Krom tabaklama banyolarında: % 0,3 - 0,4

Ciltli derilerde tuşe olarak: % 0,6 - 1,0

Parlaklığı ve canlılığı artırmak için son yağ olarak traş ağırlığı üzerinden % 0,5 - 2,0, kuru krast ağırlık üzerinden: % 1,0 - 3,0

Özel hususlar

Oda sıcaklığında depolanması tavsiye edilir. Donduğu takdirde tekrar oda sıcaklığına getirilerek kullanılabilir.

İlave bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

Ambalaj bilgileri

110 kg polipropilen fiçilerde.