

## REVTAN CH

**Tabaklama ve retenaj banyolarında kullanılmak üzere geliştirilmiş, sıkı ve dolgun tutum kazandıran krom maskeleyici**

### Özellikleri

- Görünüm** : Yeşil toz  
**pH (1:10)** : Yaklaşık 2,50  
**Çözünürlük** : 35°C suda rahatça çözünür  
**Krom oksit** : % 15  
**Raf ömrü** : Kuru ve kapalı ortamda yaklaşık 2 sene

REVTAN CH her türlü kromlu deri imalatında çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Derilere belirgin bir dolgunluk ve dayanıklılık kazandırır.

REVTAN CH kullanımı ile daha dolgun (bilhassa derilerin zayıf karın bölgelerinde) tutumlu, ince ve düz cilt sırcalı deriler elde edilir.

Nubuk ve süet deri üretiminde REVTAN CH kullanımı zımpara haslığını artırarak daha kısa hav elde edilmesini sağlar.

REVTAN CH ile boya ve yağlama maddelerinin deri kesitinde daha eşit ve düzgün bir dağılım göstermesi sayesinde boşluklu ve zayıf bölgelerde renk farklılıklarının en aza indirildiği gözlenir.

### Kullanım reçeteleri

Bu ürün REVTAN tabaklama prosesimizin temel bir ürünüdür.

### Özel hususlar

Lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

### Ambalaj bilgileri

25 kg kraft torbalarda.