

DEBAZYM ACD

Deri ve kürk imalatı için özel enzim karışımı içeren asit banyolarda kullanılmak üzere geliştirilmiş sama, pH 2,5 ve pH 3,5 arasında kullanılabilir.

Özellikleri

Görünüm	: Açık kahve renkli toz karışım
Etkinlik Sahası	: pH 2,5 - 3,5
pH (1:10)	: 6,0 - 8,0
Çözünürlük	: Su ile her oranda karışır, suya ilave edilmelidir
Raf ömrü	: Kuru ve kapalı ortamda en az 1 sene

Debazym ACD ürünün doğası gereği hafif, yumuşak ve ipeksi deri üretiminde çok geniş bir kullanım sahasına sahiptir. Tolayı incelterek damar oluşumunu önler, desi verimini artırır. Tabaklama maddeleri, boya ve yağlar deri tarafından çok daha düzgün alınır. Boyamalarda renk veriminin artmasını sağlar.

Ham deri kaynaklı damarların azalmasında belirgin bir etkiye sahip olması sebebi ile üretim sürecine ilavesi genel verimi oldukça yükseltmektedir. Çeşitli sebeplerle yeterli ıslatma yapılamayan ya da yetersiz sama gören derilerde, asit sama olarak, kullanılması bilhassa tavsiye edilir.

Debazym ACD derilerde boşluğa yol açmaksızın bir yandan derilere yumuşaklık kazandırırken diğer yandan da lifleri birbirlerine bağlayan istenmeyen dokuları uzaklaştırarak hafiflemelerini sağlar. Dolgu, boya ve yağlar deri tarafından çok daha düzgün alınır. Çekme kopma değerlerinde iyileşme sağlanır. Mekanik işlemlerin verimi belirgin şekilde artar.

Kürk ve kürk-süet üretiminde Debazym ACD; tutumu, görünümü, yumuşaklığı ve çekme kopma mukavemetini iyileştirir. Tüyün keçeleşme eğiliminin azaldığı görülür. Daha iyi boya alımı ve yıkama haslığı değerlerine ulaşılır. Parlak tüylü, hafif ve ipeksi kürkler elde edilir. Bütün bu özellikleri ile ürün pikle banyolarında 2,5-3,5 pH aralığında her türlü kürk üretiminde kullanılabilir.

Kullanım reçeteleri

Genel kural olarak enzim ile deri/kürk temas süresinin uzunluğu performansı olumlu etkiler. Uygulama örneği:

Pikle banyosunda:

25-30 derece 6 Borne banyoda:

3.0 g/l Formik Asit (85%)

1,0 g/l Asetik Asit

0,7 g/l Sülfürik Asit (98%)

2,0 g/l DEBAZYM ACD

2 saat hareket sonrası gece otomatikte bırakılır. Sabah süzülür. İstife alınır.

Özel hususlar

İlave bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

Ambalaj bilgileri

25 kg kraft torbalarda.